

# Tölgyfa Ventilátorház - Ventilátor Áruház

## TÖLGYFA VENTILÁTORHÁZ

### Vents TT100

11 176 Ft

### TT MIX

- Látogcsatorna ventilátor elszívásra vagy befúvásra kis légmennyiségekre

### Ásszeállítás

- A ház anyaga akril ellen védett, korrózióálló ABS műanyag. Beépítéskor kerettel csatlakozó dobozzal. Kévert légáramú ventilátorral a magas nyomású és alacsony zajszint érdekében
- A ventilátor járműkerék szervelése a látogcsatorna megbontása nélkül lehetséges
- Elektromos bekapcsolás: 230 V / 1 fázis
- Védettségi szint: IPX4 - kétszeres szigeteléssel
- 2-fokozatú

### Műszaki adatleírás

#### Típus

	Feszültség		Fordulatszám Típus			
	[V]	Teljesítményfelvétel	[rpm]	[kg]	Hangnyomásszint	
TT MIX 100	230/ac mono	37/24	0,25/0,16	2500/2450	1.40	3m-re 21dB(A)
TT MIX 125	230/ac mono	38/28	0,26/0,19	2500/2400	1.45	32/27
TT MIX 150	230/ac mono	124/92	0,56/0,39	2450/2350	3.40	33/27

108.350.3 - Csak a beépítendő látogcsatorna ventilátorok

### Légszállítási adatleírás

TÁ-pus	Légáramsebesség [m <sup>3</sup> /h] az adott nyomásvesztés függvényében					
	0 Pa	50 Pa	100 Pa	150 Pa	200 Pa	250 Pa
TT MIX 100	187/145	140/75	35/20	-	-	-
TT MIX 125	280/220	200/125	50/10	-	-	-
TT MIX 150	552/467	500/425	460/400	420/330	310/150	-

## Méretetek

TÁ-pus	Á <sub>D</sub> [mm]	Á <sub>D1</sub> [mm]	L [mm]	H [mm]	TÁ <sub>1</sub> [kg]
TT MIX 100	96	126	246	190	1.50
TT MIX 125	123	136	246	190	1.50
TT MIX 150	148	185	295	250	3.40

[Forgalmazás elérhető a következő helyeken](#)